

TK-780/790; Tummen upp för denna lilla och robusta kommunikationsradio



**TK-780/790 ger dig perfekta radio-
prestanda med hela 5 Watts uteffekt i ett
superlitet format (bara obetydligt större
en ett visitkort*).**

**Trots det lilla formatet är den robust
byggd, den klarar t.o.m. den Amerikanska
militärstandarden.**

* exkl antenn o volymrätt



TK-780/790 – Tekniska specifikationer

Den här radion går att anpassa enligt dina önskemål.

Du kan få den att visa ett välkomstmeddelande vid tillslag, den har programmerbara kanalnamn, selektivmöjlighet så att du bara hör den trafik som är avsedd för dig, den har två olika typer av scanning, inbyggd VOX mm.

Tillbehör:

Monofon

Lättviktsheadset med mikrofon och PTT

Lättviktsheadset med mikrofon på bom och PTT

Öronsnäcka med mikrofon och PTT för dolt bruk

12 V Adapter

Levereras med:

Laddningsbart Li-Ion batteri 1300 mAh

Laddare för 220V AC

Bältesklips, Handleds-snodd, Manual

För mer information, kontakta er återförsäljare

Tekniska data

Frekvensområde	TK-780 136-174 MHz TK-790 430-480 MHz
Modulation	FM (F3E)
Uteffekt	5 Watt
Kanaldelning	12,5/25 kHz i 5 eller 6,25 kHz steg
Antal kanaler	199
Frekvensstabilitet	+/- 2,5 ppm
Känslighet	0,2 uV vid 12 dB SINAD
Audiouteffekt	0,5 W
Batterisparfunktion	Ja
Röststyrning (VOX)	Ja
Programmerbara kanalnamn	Ja
Squelch	Ja, Justerbar i 10 steg
CTCSS/DCS	Ja (54 st olika) Ja (210 st olika)
Batteri	7,4 V Li-Ion, 1300 mAh
Scanning/Prio Scanning	Ja/Ja
Batteriindikator	Ja
Tangentbordslås	Ja
1750 Hz (för repeateröppning)	Ja
Roger Beep	Ja
Uttag för yttre högtalare/mikrofon	Ja
PC programmerbar	Ja (programmeringskit krävs)
Mått (exkl. Antenn \varnothing volymrätt)	92 x 53 x 30 mm
Vikt	210 gram inkl batteri och antenn
Certifierad enligt R&TTE direktivet 1999/5/EC	
Kompatibel med Amerikansk Militärstandard: MIL-STD-810/C/D/E	