

Rakel/TETRA Personsökare TME-260

Världens första TETRA personsökare, användbar i alla TETRA nätverk ex. det Svenska Rakelnätet. Speciellt anpassad för räddningstjänst och annan kommunal förvaltning samt polis, energibolag, ambulans och sjukvård.



Liten och smidig, ingen antenn som kan fastna.

Denna unika personsökare tar emot sökningar via SDS meddelanden. Den är dubbelriktad dvs. en användare kan bekräfta ex. ett larm.

Det blir enkelt att planera sina resurser, samt ge en betydligt säkrare insats då personalen kan bekräfta larmen.

TETRA personsökning, morgondagens lösning redan idag.

- **Personsökning i alla TETRA nätverk (Rakel)**
- **Kort responstid**
- **Aktiv personsökning, aktiv bekräftelse**
- **Stor display med programmerbar bakgrundsfärg vid olika meddelanden**
- **Olika ljudsignaler kan laddas ned (MP3- filer)**
- **Användningen liknar en standard personsökare, innebär låg utbildningskostnad**
- **Robust utförande IP54**



TETRA Personsökare

TME-260

Tekniska data	
Mottagare	TETRA modem 380– 430 MHz Protokoll TETRA 25, short data service (SDS)
Sändare	TETRA modem 380– 430 MHz Protokoll TETRA 25, short data service (SDS) Meddelande för bekräftelse kan väljas ur en förprogrammerad meny. Sändardelen kan inaktiveras (TXI)
Anropsadresser	1 Individadress, > 10 grupp adresser
Användarprofil	16 olika kan väljas
Minne	Icke flyktigt minne finns för lagring av 20 st meddelanden. Varje meddelande är märkt med tids/datumstämpel
Vid mottaget meddelande/Alarm	Ljudfiler kan laddas in för individuella larmtoner, voice prompts mm Alarm lägen kan ställas in som en kombination av ljud/bakgrundsljus och vibration
Påminnelse oläst meddelande	Konfigurerbart
Display	Stor och tydlig LCD display(128 x 64 pixels) Valbar textstorlek, med upp till 240 tecken per sida Radbrytningsfunktion för ökning av läsbarheten Bakgrundsbelysning (LED) med programmerbara färger, vid ex. olika typer av larm Signalstyrkemätare med larm om man blir utloggad ur Rakel nätet Batteriindikator med varning vid låg spänning
Handhavande	Bakgrundsbelysta knappar Tydlig individuellt anpassningsbar meny Programmerbart tangentbordsläs, knappljud
Klocka	Alarm, Tidsstyrd av/på, Automatisk sommar/vintertidsjustering
PIN kod	Ja, för att förhindra obehörig användning
Lösenord	Ja, för att förhindra obehörig omprogrammering/utläsning av data
Kryptering	TEA 2
Övrigt	Uppgraderingsbar firmware, Li-Ion batteri 3,6 Volt Mini-USB för laddning Inbyggd antenn Temperaturområde –20- + 55 Grader C IP klass 54 Dimension 92 x 57 x 26 mm Vikt 110 gram

Tillbehör	
Laddare	Inklusive kontakt för yttre antenn och relä-kontakt
Antenn	Extern antenn passande laddaren
Programmeringskit	
Clip	Borttagbart bältesklips
Bärväska	Läder
Säkerhetssnöre	

Amity Systems AB
 Västra Drottninggatan 33
 692 33 KUMLA
www.amity-systems.se
sales@amity-systems.se
 Tel. 08-559 249 60
 Fax. 08-551 157 60